

SISTEMA PROTECT - PROTETIVO

É um revolucionário produto, resultado de pesquisas em nanotecnologia, que impede a absorção de água e óleo por substratos nobres como: mármore, granito, pedras naturais, placas de cimento e outros.

Protege sem alterar as características originais da superfície dos substratos, pois, não altera sua cor, mantendo o aspecto natural preservado.

Composição:

Mistura de resinas siliconadas, álcool isopropílico e solvente especial.

Precauções:

Manter afastado de crianças e animais domésticos. Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave-os com água em abundância. Persistindo a irritação ou em caso de ingestão, consulte um médico ou o centro de intoxicações mais próximo levando a embalagem ou rótulo do produto. Não induzir ao vômito. Beber muita água. Mantenha o produto em sua embalagem.

Aplicação:

- 1) Após o assentamento das placas cerâmicas, aguardar 24 hrs para aplicar o Sistema Protect – Protetivo.
- 2) Varrer o local tirando toda a poeira das placas e das juntas;
- 3) Aplicar uma demão com rolo de pintura por toda a área revestida de cerâmica. O rolo não deve estar encharcado - deve apenas estar umedecido - todo excedente deve ser evitado. Ao passar no revestimento, fazer-se apenas o movimento de ida e volta - lembre-se: não se trata de um impermeabilizante, e sim de um protetivo, portanto sem excessos, principalmente evitando escorrer nas laterais das juntas.
- 4) Aguardar por trinta minutos, antes de aplicar o rejunte.
- 5) Aplicar o rejunte de acordo com a orientação do fornecedor.
- 6) Aguardar um mínimo de 3 hrs após a aplicação do rejuntamento para iniciar o processo de retirada / limpeza do protetivo de cima das placas. Poderá utilizar uma WAP (alta pressão).
O ideal é fazer-se todo o processo de retirada e limpeza em até 72 hrs.

Rendimento:

01 (um) litro do Protetivo rende até 25 m².