

SISTEMA PROTECT - SUPERCRYL

Uso Indicado:

Verniz acrílico de baixa viscosidade em solução de solvente aromático, recomendado para aplicação em pisos industriais, visando sua proteção e conservação.

Limpeza:

Pisos Industriais – lavar com jato d'água ou lixar a superfície ou use 50 ml de ácido muriático a cada litro de água, esfregando e removendo as impurezas. Lave em seguida com bastante água para neutralização.

Aplicação:

Após 48 hrs. da aplicação do rejuntamento, com a superfície totalmente seca, isenta de poeira e oleosidade, aplique SUPERCRYL em duas demãos, com rolo de lã de carneiro, trincha, escova ou pistola, aguardando um período de 2 horas entre uma e outra demão.

Armazenamento:

Por conter material inflamável, manter a embalagem em local fresco e ventilado, conservando-a bem fechada.

Rendimento:

- Para cada litro: 11 m² de pisos industriais;
- Embalagem: Conforme necessidade do cliente.

OBSERVAÇÃO: A quantidade e porosidade da superfície podem acarretar variação no rendimento.

COMO PROCEDER EM CASO DE ACIDENTE:

- ✓ **Vazamentos:** Remover todas as fontes de ignição. Manter as pessoas afastadas. Recuperar o líquido liberado. Adicionar um absorvente na área do derramamento. Evitar respirar os vapores. Ventilar as áreas fechadas.
- ✓ **Fogo:** Usar extintores de pó químico seco, dióxido de carbono, espuma ou água na forma de neblina.
- ✓ **Poluição:** Tente conter o vazamento. Não permita o escoamento para córregos, rios ou esgotos.
- ✓ **Envolvimento de pessoas:** Havendo intoxicação pelos vapores, remover para o ar livre. Havendo contato com os olhos lavar imediatamente com água durante 15 minutos. Recorrer à assistência médica. Em caso de ingestão do produto não provocar vômitos, chame um médico imediatamente. Se houver contato com a pele, lavar com água e sabão, remover as roupas e sapatos.
- ✓ **Informações ao médico:** Efeito narcótico passageiro. Baixa toxicidade. Tratamento sintomático.